

# Full spesifikasjon

## SENSORER

Led-stripe som viser status  
Trykksensor for deaktivering av smartlading  
Sensor for automatisk lysstyrke (LED og ladeuttak)

## LADING

Ladefeffekt 1,4 - 22 kW  
Ladekontakt Typ 2  
Antall faser 1 eller 3  
Spenning 230 - 400 VAC  
Automatisk låsing av ladekontakt  
Lade opptil 3 ladeboks samtidig  
Innebygd energimåler

## LASTBALANSERING

Maks ladestrøm kan justeres ved tilkobling  
Automatisk lastbalanse mellom opptil 3 ladeboks  
Støtte for trådløs lastbalansering mellom hovedsikring og Tibber Pulse

## KOMMUNIKASJON

Tilkobling med Wifi 2,4 GHz b/g/n  
Styr lading med Tibber-appen  
Innebygd 4G/GPRS (krever abonnement)  
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)  
RFID / NFC-leser  
OCPP 1.6 (senere lansert via cloud API)

## SIKKERHET

Innebygd type B-bryter (30mA AC og 6mA DC)  
Jordfeilbryteren tilbakestilles automatisk når kabelen er koblet fra  
IP54 sikkerhet klassifisert  
IK10 sjokk klassifisert  
UL94 brannbeskyttelse klassifisert  
Isolasjonsklasse II  
Overspenningsklasse III  
Temperatur -30C til +50C